Clean & Polish

Produktinformation:

Clean & Polish, Unterhaltsreiniger, ist ein hochwirksames **Reinigungs- und Pflegemittel auf Wasserbasis** für Öl- oder Öl/Wachsoberflächen. *Clean & Polish* reinigt, regeneriert und pflegt die Oberfläche. Das Produkt kann auch in Reinigungsautomaten verwendet werden.

Achtung:

- Clean & Polish **muss** als Grundreiniger auf angeräucherten, gebeizten Flächen (chemische Beizen, Laugen) anstelle von NATURHAUS *Holzfrisch* eingesetzt werden, um keine Neutralisationsreaktion (irreparables Bleichen) auszulösen.
- **Das Produkt darf nicht auf beschädigte Oberflächen eingesetzt werden!**

Zusammensetzung:

Leinöl, Holzölstandöl, verestertem Naturharz, Kokosölseife, Sojaölseife, demineralisiertes Wasser.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch aufschütteln!
Je nach Verschmutzung 2 – 4 EL *Clean & Polish* auf ca. 4 l warmem Wischwasser zugeben und umrühren, dann die Fläche mit Wischmopp, Wischtuch nebelfeucht wischen.
Hartnäckige, wasserlösliche Flecken mit unverdünntem *Clean & Polish* partiell entfernen und mit klarem, warmem Wasser nachwischen. Bei Bedarf die Fläche pflegen.
Keine aggressiven Hilfsmittel, wie Stahlwolle, grobes Schleifpapier, Messer, Ziehklingen usw., einsetzen. Unsere Fleckenfibel unterstützt Sie bei der Wahl des richtigen Reinigungsmittels, siehe Anhang.

Bitte beachten Sie auch unsere
Reinigungs- und Pflegeanleitung für Böden und Treppen und
Reinigungs- und Pflegeanleitung für Möbel!

Folgebehandlung

Falls der ursprüngliche Glanz nach dem Polieren nicht mehr erreicht wird, kann dieser mit NATURHAUS *Bodenmilch,* NATURHAUS *Möbelpolitur oder NATURHAUS Refresher* wieder hergestellt werden. Beachten Sie bitte hierzu die entsprechenden technischen Merkblätter unter naturhaus.net

Physikalische Daten:

Dichte ca. 1,00 g/ml, Viskosität 27 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20℃). pH-Wert ca. 9; pH-Wert 8 bei Mischung 40 ml in 1000 ml warmem Leitungswasser

Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig. Bei längerer Lagerung kann ein Farbwechsel zu milchig-gelblich stattfinden, das aber keinen Einfluss auf seine Wirkweisen hat.

Gefahrenhinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) und Richtlinie 1999/45/EG.

Hersteller Naturhaus Naturfarben GmbH Herstellwerk: Riedering Z 157.10-70 Oberflächenbeschichtung für Parkette und Holzfußböden	Produktkategorie: **I** Typ: Wasserbasis VOC-Gehalt: Grenzwert: 200 g/l Ist: < 1 g/l Giscode: W1

Entsorgungshinweise:

Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Artikel-Nr.

02300

Gebindegrößen, Behältermaterial:	250 ml	1 l	3 l	10 l	25 l
	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 009 /März 2014)

Naturhaus Naturfarben GmbH, Eichenstr. 8, 83083 Riedering, www.naturhaus.net email: info@naturhaus.net, Telefon (0 80 36) 30 05-0 • Fax (0 80 36) 30 05 -30