



# AQUANETT®

## HOLZÖL-ENTFERNER

<b>Produktbeschreibung</b>	Entfernt dunkel gewordenes Teak- und Leinöl sowie andere Holzschutzöle.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Lärchen- und andere Holzschutz-Öle, die durch UV-Einwirkung dunkel und unansehnlich geworden sind.</li><li>• Gelartige Konsistenz - läuft an der Senkrechten nicht ab.</li><li>• Macht Öle wasserlöslich.</li><li>• Gebrauchsfertig.</li><li>• Einfache Anwendung.</li><li>• Frei von Lösungsmitteln und Paraffinen.</li><li>• Biologisch abbaubar.</li></ul>
<b>Einsatzgebiete</b>	Direkt auf Holz (mit Ausnahme von Eiche und Kastanie) aufzutragen: Gartenmöbel, Zäune, Fassaden, Terrassen usw.
<b>Empfehlungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vor der Anwendung immer einen Vorversuch durchführen (Prüfung von Funktion und Verträglichkeit).</li><li>• Gummihandschuhe tragen, benötigt werden ein Nylonpinsel oder eine Kleisterbürste.</li><li>• Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, besonders Aluminiumteile.</li><li>• Nach der Anwendung von AQUANETT® auf Holz ist unbedingt eine Neutralisierung mit NET-TROL®* erforderlich.</li></ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eine dicke Schicht AQUANETT® auf die ganze zu reinigende Oberfläche auftragen.</li><li>• Höchstens 5 Minuten einwirken lassen.</li><li>• Mit viel Wasser abspülen und dabei abbürsten oder mit einem Hochdruckreiniger (max. 50 bar) entfernen.</li></ul> Anm. : Mit warmem Wasser ist das Abspülen einfacher.
<b>Neutralisierung</b>	SOFORT nach dem Abspülen von AQUANETT® NET-TROL®* auf dem feuchten Holz laut Gebrauchsanweisung anwenden.
<b>Eigenschaften</b>	<p><b>Zusammensetzung:</b> Natriumhydroxid. <b>Dichte (bei + 20°C):</b> 1.030 ± 0.05. <b>Flammpunkt:</b> Nicht als brennbar klassifiziert. <b>Verpackungen:</b> 1 l, 2,5 l. <b>Haltbarkeit:</b> Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. <b>Aufbewahrung:</b> Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen. <b>Aussehen in der Dose:</b> Gel. <b>Werkzeuge:</b> Pinsel, Rolle, Leimbürste oder synthetischer Schrubber. <b>Verdünnung:</b> Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig. <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> Wasser. <b>Verarbeitungsbedingungen:</b> Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +5°C oder über +30°C verarbeiten. <b>Ergiebigkeit:</b> 5 bis 10 m<sup>2</sup>/l. <b>Sicherheit:</b> Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</p>
<b>Stand</b>	Juni 2013

\* Gleicher Hersteller

